

EVOLUTION RMS IP



Ausfallsichere Stromversorgungen mit Batterien im 19"-Rack 2HE - IP-Management

DC 12 V • 24 V • 48 V



Fernmeldung über IP und mittels digitaler Anzeige

Die ausfallsicheren, batteriegepufferten Stromversorgungen EVOLUTION RMS IP versorgen Ihre Anlagen unterbrechungsfrei mit Haupt- und Notstrom.



Rack 2HE - Vorderseite
483 x 89 x 395 mm



Rack 2HE - Rückseite
483 x 89 x 395 mm

Hauptfunktionen

- ~ Kontrolliert und meldet die Betriebszustände über IP
- ~ Kontrolliert, ob die Batterie vorhanden ist
- ~ Schützt die Batterie am Ende der Entladung
- ~ Anzeige der Betriebszustände an der Vorderseite

Die Vorteile der Produktreihe RMS IP

- ~ 5 gesicherte Verbraucherausgänge
- ~ Steckbare Anschlussklemmen
- ~ Integrierter Blitzschutz
- ~ Vollständig geschütztes Produkt, mit rückseitigen Anschlüssen

ARTIKELBEZEICHNUNG	GEWICHT (kg)	MAßE B x H x T (mm)	ARTIKELNUMMER
EVOLUTION RMS IP 12V			
RMS IP 12V 8A 16A UTIL	3,7 kg	483 x 89 x 395	1521634000
RMS IP 12V 16A 32A UTIL	4,7 kg	483 x 89 x 395	1523234000
EVOLUTION RMS IP 24V			
RMS IP 24V 4A 10A UTIL	3,7 kg	483 x 89 x 395	1541034000
RMS IP 24V 10A 16A UTIL	4,7 kg	483 x 89 x 395	1541634000
EVOLUTION RMS IP 48V			
RMS IP 48V 2A 4A UTIL	3,7 kg	483 x 89 x 395	1580434000
RMS IP 48V 4A 10A UTIL	4,7 kg	483 x 89 x 395	1581034000